

# SZAFY ZEWNĘTRZNE - WISZĄCE 19" MIRSAN SERIA GTZ

**IP55**



Grube ściany i solidna konstrukcja gwarantują wysoką wytrzymałość na zróżnicowane czynniki zewnętrzne

Szafa wisząca 19" 12U; 600/450;  
kod: MR.IP55W12U45.02

Seria szaf GTZ wiszących **IP55** jest kompletnym rozwiązaniem dla instalacji zewnętrznych. Za wydajną wymianę ciepła odpowiedzialne są **otwory wentylacyjne** znajdujące się na górze i po bokach szafy, z możliwością instalacji wentylacji aktywnej. Dostęp do wentylacji jest ograniczony poprzez otwierany dach i boczne osłony. **Szafy występują również w wersji z drzwiami szklanymi.**



**System uszczeliek** znajdujący się na dachu szafy, w jej drzwiach oraz wpustach kablowych, chroni zawartość przed kurzem i wilgocią. Wewnątrz szafy znajdują się **dwie szyny montażowe** odpowiednie do instalacji 19" podzespołów. Całość zabezpieczona została hartowanym 3-punktowym zamkiem.

KOD KATALOGOWY	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ (mm)	GLĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
MR.IP55W07U45.sz. / MR.IP55W07U45.cz.	7U	600	450	410	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W07U60.sz. / MR.IP55W07U60.cz.	7U	600	600	410	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W09U45.sz. / MR.IP55W09U45.cz.	9U	600	450	500	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W09U60.sz. / MR.IP55W09U60.cz.	9U	600	600	500	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W12U45.sz. / MR.IP55W12U45.cz.	12U	600	450	630	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W12U60.sz. / MR.IP55W12U60.cz.	12U	600	600	630	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W16U45.sz. / MR.IP55W16U45.cz.	16U	600	450	810	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W16U60.sz. / MR.IP55W16U60.cz.	16U	600	600	810	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W20U45.sz. / MR.IP55W20U45.cz.	20U	600	450	1000	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)
MR.IP55W20U60.sz. / MR.IP55W20U60.cz.	20U	600	600	1000	szary (RAL 7035) / czarny (RAL 9004)

Szafy posiadają następujące certyfikaty: GB/T24001-2004 itd ISO14001:2005; GB/T28001-2011 itd ISO18001:2007

# SZAFY WISZĄCE 19" MIRSAN SERIA GTZ

**IP66**

Filtry w otworach wentylacyjnych zabezpieczają zawartość przed wilgocią, pyłem oraz kurzem



Uziemienie gwarantuje ochronę przed porażeniem prądem



Pełna regulacja szyn montażowych umożliwia instalację podzespołów w dowolnej konfiguracji



Szczelność szafki zapewniają uszczelniane dławiki kablowe



Szafa wisząca 19" 12U; 674/463; kod: MR.IP66Y674683.03

Szafki wiszące z serii **IP66** cechują się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Przed uszkodzeniem fizycznym, wilgocią oraz przegrzaniem zawartości chronią **podwójne ściany** (wewnętrzna o grubości 2 mm i zewnętrzna o grubości 3 mm), oraz 3-punktowy zamek.



Szafa zewnętrzna 19"; kod: MR.IP66Y674683.XX

Szafka podzielona została na dwie komory z oddzielnymi drzwiami: w jej górnej części **mieści się szyna montażowa o 19"** standardzie instalacji i **wysokości 9U**, dolny przedział zajmują uszczelniane dławiki kablowe, a pozostałą część można dowolnie zagospodarować. Między dolną, a górną częścią znajduje się otwór na okablowanie.

Na zewnętrznych bocznych ścianach mieszczą się **cztery uchwyty do instalacji kamer monitoringu**.

KOD KATALOGOWY	SZEROKOŚĆ (mm)	GLĘBOKOŚĆ (mm)	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR
MR.IP66Y674683.XX	674	463	838	szary (RAL 7035)
MR.IP66D674673.XX	674	463	738	szary (RAL 7035)

Opcjonalnie do każdej komory można zainstalować dwa pracujące niezależnie wentylatory z termostatem. Kolejnym ulepszeniem jest **możliwość instalacji panelu LED**.

Pełną szczelność szafy zapewnia **system gumowych uszczelnień**, zainstalowany w obu komorach i w drzwiach głównych. Wysokość podstawy (h=100 mm) umożliwia przechowywanie wiązki kabli, dzięki czemu szafa **może stać na ziemi lub zostać zainstalowana na słupie** za pomocą specjalnych uchwytów znajdujących się z jej tyłu.



Szafa zewnętrzna 19"; kod: MR.IP66Y674683.XX